



VEZETŐSÁVOK CSOMÓPONTJAINAK KIALAKÍTÁSA

SEMATIKUS ÁBRA

TÉNYLEGES KIALAKÍTÁS





L ALAKÚ CSOMÓPONT KIALAKÍTÁSA:

- irányváltáskor görbe vágott bordás lapok
- irányváltáskor csomópontokban felületénél eltérő padlólap
- irányváltás bordázott szalagkialakításnál: a szalag a csomópontnál megszakad.

Kizárólag utólagos kialakításhoz:

Szalagsávok: 5-10-5-10-5 cm kiosztással, ahol az 5 cm a felhordott sáv szélessége.





T ALAKÚ CSOMÓPONT KIALAKÍTÁSA:

- irányváltáskor csomópontokban felületénél eltérő padlólap
- irányváltás bordázott szalagkialakításnál: a szalag a csomópontnál megszakad.

Kizárólag utólagos kialakításhoz:

Szalagsávok: 5-10-5-10-5 cm kiosztással, ahol az 5 cm a felhordott sáv szélessége.





KERESZTVEZŐDŐ CSOMÓPONT KIALAKÍTÁSA:

- irányváltáskor csomópontokban felületénél eltérő padlólap
- irányváltás bordázott szalagkialakításnál: a szalag a csomópontnál megszakad.

Kizárólag utólagos kialakításhoz:

Szalagsávok: 5-10-5-10-5 cm kiosztással, ahol az 5 cm a felhordott sáv szélessége.




LÉPCSŐ ELŐJELZÉSE

- 60 cm-es taktilis előjelző sáv kialakítása lépcsőkar teljes szélességében.

Kizárólag utólagos kialakításhoz:

Szalagsávok: 5-10-5-10-5-10-5-10-5 cm kiosztással, ahol az 5 cm a felhordott sáv szélessége.

60 cm széles előjelző sáv
lépcsőkar teljes hosszában




INFORMÁCIÓS TÁBLA ELŐJELZÉSE

- 60 cm-es taktilis előjelző sáv kialakítása 90 cm szélességben.

Kizárólag utólagos kialakításhoz:

Szalagsávok: 5-10-5-10-5-10-5-10-5 cm kiosztással, ahol az 5 cm a felhordott sáv szélessége

információs tábla
60*90 előjelző sáv



AJTÓK ELŐTT 30-40 CM-EL A VEZETŐSÁV MEGSZAKAD

KÜLTÉRI VEZETŐSÁVOK CSOMÓPONTJAINAK KIALAKÍTÁSA
UGYANÍGY KÉSZÜLHET; CSAK KÜLTÉRI BETON BORDÁZOTT
LAPOKKAL (PL SEMMELROCK,FRÜHWALD, ABETON,
PLASTIROUTE STB.) ÉS 40 CM SZÉLESSÉGŰEK LEGYENEK A
VEZETŐSÁVOK,
ELÁGAZÁSNÁL ILL. ELŐJELZÉSNÉL POGÁCSÁS LAPOK
ALKALMAZÁSA ELŐNYÖSEBB.

Méretek a helyszínen ellenőrizendőek !

BERUHÁZÓ: Szabolcsveresmart Község Önkormányzata
4496 Szabolcsveresmart, Kossuth út 80.

TERVEZŐ: Fehér Zoltán É-09-0662
okleveles építészmérnök

TERVMEGNEVEZÉS, ÉPÍTÉSI HELY, TERVFAJTA:
AKADÁLYMENTESÍTÉSI TERVFEJEZET
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Szabolcsveresmart Községben
TOP-3.2.1- 15-SB1- 2016-00056 pályázathoz
Polgármesteri Hivatal Energetikai Korszerűsítés
4496 Szabolcsveresmart, Kossuth út 80. hrsz.: hrsz 201/2

TERVR.: Vezetősávok csomóponti kialakítása

M 1:100

**REHAB. KÖRNYEZETTERVEZŐ
SZAKMÉRNÖK:**



GORTKA ISTVÁN
okleveles
építészmérnök
É-09-0486

mobil 30/430-4293
4032 DEBRECEN, THOMAS MANN 43 II/6

DÁTUM: 2017.11. **T.SZ.:** AKM-03